

Beleuchtung Fluoreszenz

Gerade für Solaranlagen lohnt sich der Einsatz von Energiesparlampen, weil mit kleinem Verbrauch weniger Solarmoduleleistung benötigt wird, was eine grössere Autonomie der Anlage ermöglicht. Energiesparlampen weisen eine rund 6x bessere Lichtausbeute auf als Glühlampen. Für alle Räume, wo das Licht längere Zeit brennt, empfehlen wir also unsere Fluoreszenzlampen. Sie sind alle mit elektronischen Vorschaltgeräten ausgerüstet, die einen flackerfreien Betrieb, Sofort-

zündung, lange Lebensdauer und erhöhte Lichtausbeute ermöglichen. Die Lebensdauer einer Röhre beträgt ca. 6000h. Ausgebrannte Röhren müssen zur fachgerechten Entsorgung zurückgebracht werden.

Verlangen Sie unseren separaten Prospekt mit der Auswahl von weiteren 12, 24 oder 48V Leuchten.

Alle Röhren in Lichtfarbe warmweiss (WW), sofern nichts anderes angegeben. Alle Lampen und Leuchten inkl. VRG -.25.

Typ	Art. Nr.	E-No.	Spann. V	Leistung W/ Lichtstrom Lumen	HxBxT mm	Preis
-----	----------	-------	----------	---------------------------------	----------	-------

Balkenleuchten mit Schalter und Acryl-Abdeckung.

LB8	313a	-	12	8W	390x70x30	30.25
LB2x8	313aa	-	12	2x8W	390x85x30	40.25
BL8	310a	969 602 652	12	8/430	358x63x38	92.25
BL8	310b	969 602 662	24	8/430	358x63x38	92.25
BL14	312a	969 604 652	12	14/1350	612x63x38	108.25
BL14	312b	969 604 662	24	14/1350	612x63x38	108.25

Feuchtsichere Leuchten IP55 Ohne Schalter.

FL18	317a	-	12	18W	673x113x100	50.25
PL11	318a	969 621 652	12	11/900	295x100x76	125.25
PL11	318b	969 622 652	24	11/900	295x100x76	125.25

E 27 Lampen Elektronisches Kompakt-Vorschaltgerät, inkl. Warmton PL-Lampe, auch 10W erhältlich (Röhre auswechselbar).

PLCE27	302a	969 675 012	12	13/900	∅ 43, Länge 218	106.25
PLCE27	302b	969 675 112	24	13/900	∅ 43, Länge 218	106.25

E 27 Spar-Lampen Röhre nicht auswechselbar, KW = Lichtfarbe Kaltweiss.

ESL7 KW	304-07A	-	12	7/320	133x55	28.25
ESL7	304-07	969 681 112	12	7/320	133x55	65.25
ESL11 KW	304-11A	-	12	11/550	163x55	28.25
ESL11	304-11	969 684 112	12	11/550	163x55	65.25
Mega	304-15A	-	12	15/900	175x49	65.25
Sparlight	304-15B	-	24	15/1020	140x55	75.25

Pendelleuchten-Vorschaltgerät Für alle Lampenschirme 1m Kabel, Baldachin, inklusive Warmton PLC/4-Stift, auch 10W erhältlich (Röhre auswechselbar).

PLCS100	308a	969 620 402	12	13/900	∅ 43	108.25
PLCS100	308b	969 620 412	24	13/900	∅ 43	108.25

Rundleuchten

Kristallglas	314A	-	12	9W	∅ 200	50.25
Opal	315A	-	12	16/1050	∅ 300	132.25
Opal	315B	-	24	16/1050	∅ 300	132.25

Breitstrahl-Leuchten IP65

PLC18W/E	320A	-	12	18/1200	185x140x255	160.25
PLC18W/E	320B	-	24	18/1200	185x140x255	160.25

Ersatzröhren warmweiss Alle Röhren mit 4-Stift-Sockel ohne Glimmstarter!

Typ	Art. Nr.	Leistung W	Preis
Mini-FL	370/8	8	8.25
Mini-FL	370/14	14	13.25
PLS/4, 2-Rohr	375/09	9	12.25
PLS/4, 2-Rohr	375/11	11	13.25
PLC/4, 4-Rohr	376/10	10	18.25
PLC/4, 4-Rohr	376/13	13	20.25
PLC/4, 4-Rohr	376/18	18	22.25



Glühlampen E27 Andere Leistungen, Spannungen und E14-Gewinde auf Anfrage.

Art. Nr.	Spann. V	Leistung W	Preis
332a	12	25	7.-
332b	24	25	7.-
333a	12	40	7.-
333b	24	40	7.-



Typ	Art. Nr.	Spann. V	Leist. W	Preis
Zugleuchte verstellbar (60–140cm) mit Blechschirm Ø 42cm.	345a	12	10/13	230.25
	345b	24	10/13	230.25
Petrolstil-Pendelleuchte Schmiedeeisen schwarz, Glas-Schirm opal Ø 24cm, Fassung E27, inkl. Baldachin Ø 12x4.5cm.	344	230	13	120.25
	344a	12	13	200.25
	344b	24	13	200.25
Tischleuchte Osram TABLE allseitig verstellbar, mit Schalter, inkl. elektronische Stromsparlampe, silber/schwarz.				
Dulux Table JET mit Klemme	349	230	20	130.25
Dulux Table JET mit Klemme	349a	12	11	180.25
Dulux Table EL mit Fuss	3490	230	20	160.25
Dulux Table EL mit Fuss	3490a	12	11	210.25
Handleuchte schlagfest, 4.5m Kabel, Haken, Z-Stecker.	354a	12	8	45.25
	354b	24	8	52.25
	354	230	8	38.25



Elektronische Vorschaltgeräte ohne Röhren für Einbau (nur noch für 4-Stift Röhren erhältlich!)

Für Lampentyp/Leistung W	Art. Nr.	E-No.	Spann. V	HxBxT mm	Preis
PL 5/7W; FL 8/13W; PL 9/11W	S122	-	12	113x32x30	75.-
PLC/4 10/13W	S123	-	12	113x32x30	75.-
FL 15/18/22W; PL-L 18W	S124	-	12	113x32x30	85.-
PLC 18W	S125	-	12	113x32x30	85.-
FL 36W, PL-L 24–36W	S126	969 621 512	12	123x40x33	111.-
FL 14W	S127	-	12		85.-
PL 5/7W; FL 8/13W; PL 9/11W	S242	-	24	113x32x30	75.-
PLC/4 10/13W	S243	-	24	113x32x30	75.-
FL 18/22W, PL-L 18W	S244	-	24	113x32x30	85.-
PLC 18W	S245	-	24	113x32x30	85.-
FL 36W, PL-L 24–36W	S246	969 621 522	24	123x40x33	111.-
FL 14W	S247	-	24		85.-

Andere Spannungen und Versionen für Wechselstrom auf Anfrage.



Beleuchtung Halogen Verlangen Sie den separaten Illudec-Prospekt mit vielem Zubehör

ILLUDEC ist ein mobiles, einfaches und billiges Stromleitungssystem auf Basis eines 2-adrigen Lochkabels (Lochabstand 25mm). Das Kabel kann jederzeit gekürzt, abgezweigt oder verlängert werden; es kann gespannt oder in der Montageschiene verlegt werden. Die Montageschiene kann aufgeklebt oder geschraubt werden.

Typ	Art. Nr.	E-No.	Spann. V	Leist. W	Preis
Lochkabel weiss 10m	361-10	930 701 003	-	-	21.-
Lochkabel weiss 50m	361-50	930 705 003	-	-	84.-
Montageschiene 2m weiss	362	930 710 033	-	-	12.-
Halogenspot schwarz	363a	930 711 304	12	5	30.-
Halogenspot schwarz	363b	930 711 309	12	10	30.-
Halogenspot schwarz	363c	930 711 319	12	20	30.-
Halogenspot schwarz	364	-	24	20	42.50

