

Scheitholzöfen wasserführend



RIKA Scheitholzöfen wasserführend, mit Wärmetauscher im Feuerraum
(thermische Ablaufsicherung und Rücklaufhochhaltung notwendig)

- | | | |
|---------------|---|----------------|
| E14308 | TAVO AQUA Holzofen 5–10kW mit Stahlmantel.
Kaminofen mit Wasserwärmetauscher, HxBxT 1241x301x527mm,
Wärmeabgabe 70/30% (Wasser/Luft), Verbrauch 4.5kg/h bei Nennleistung,
Wirkungsgrad bis 80% | 5'360.– |
| E14310 | TAVO AQUA Holzofen 5–10kW mit Keramikmantel, Farbe Ananas.
Kaminofen mit Wasserwärmetauscher | 5'825.– |
| E14306 | TAVO AQUA Holzofen 5–10kW mit Specksteinmantel.
Kaminofen mit Wasserwärmetauscher | 5'825.– |
| PS994 | Thermische Ablaufsicherung Kemper 95°C
Für Festbrennstoff-Kessel bis 100kW, mit Doppelfühler und Tauchhülse,
Auslösung 97°C, Anschluss 2x ¾"IG, Kapillarrohr 1300mm, Messing vernickelt | 180.– |
| HK021 | Heizkreis-/Kesselpumpensystem mir RLA
Montageset (ohne Vormontage) mit Einschub in den Sockel vom TAVO AQUA,
bestehend aus: Thermisches Ventil (Rücklaufanhebung RLA), Umwälz-
pumpe (geräuscharm), Kugelhähne, Verrohrung konfektioniert für Vor- und
Rücklauf, Thermische Auflaufsicherung TAS, Sicherheitsventil (3 bar),
2 l-Ausdehnungsgefäss | 1'045.– |
| HK020 | Primärofen-Station mit RL-Anhebung, Pumpe und Zubehör
Für Holz- oder Pelletkessel und -ofen, vormontierte Pumpengruppe DN 20 (22x1)
bestehend aus: Rücklaufanhebung (3-Weg-Mischventil mit thermischem Antrieb,
Einstellbereich 40–70°C), Verrohrung mit Vorlauf links, Kessel unten, inkl.
2 Kugelhähnen mit Thermometer, Umwälzpumpe 230V Wilo RS 25/4 (3-stufig),
Schwerkraftbremse ein-/ausschaltbar, Sicherheitsventil, Entlüftungsventil,
Manometer, Membran-Ausdehnungsgefäss 8 L, Vordruck 1.5bar, Wandhalter-
ung, Isolierung, BxHxT 320x440x200mm, 12kg | 1'200.– |



Holzöfen wasserführend, mit Absorber im Mantel (weder Rücklaufhochhaltung noch Ablaufsicherung notwendig)

- | | | |
|--------------|--|-----------------|
| T1401 | T-LOFT PLUS Absorber-Holzofen ROH
Wasserführender Holzofen mit Absorber für Häuser mit geringem Energie-
bedarf oder als Zusatzheizung, HxBxT 1375x520x525mm, ca. 320kg,
roh strukturiert, Farben schwarz, hellgrau, rosa, Wärmeabgabe an Innenraum
(70%) und an Wasser (30% direkt an Radiatoren oder an Boiler oder
Kombispeicher), mittlere Heizleistung über 5h ca. 3.2kW, Energieabgabe
max. 20kWh (pro Füllung), Holzmenge 4.5–6kg (Buchenholz = 4kWh/kg),
Brenndauer 60–90 Min, Wärmeabgabe >10h, Feuerungstechnischer
Wirkungsgrad ca. 85%, Betrieb raumluftunabhängig möglich (empfohlen),
inkl. Wassermodul | 10'100.– |
| T1403 | T-LOFT PLUS Absorber-Holzofen POLIERT
HxBxT 1375x520x525mm, ca. 320kg, geschliffen poliert | 10'200.– |
| T1405 | T-LOFT PLUS Absorber-Holzofen SPECKSTEIN
HxBxT 1375x520x525mm, ca. 340 kg, Speckstein | 10'400.– |
| T1411 | T-LINE eco2® PLUS Absorber-Holzofen Standardversion
Wasserführender Holzofen mit Absorber für Häuser mit geringem Energie-
bedarf oder als Zusatzheizung, HxBxT 1380x510x570mm, ca. 430kg,
Mantelfarbe hellgrau, schwarz, rosa oder beige roh strukturiert, Frontstein
hellgrau, schwarz, rosa oder beige roh oder poliert; weiss poliert,
Zuluftautomatik (stromlos), Türschliessautomatik, Wärmeabgabe an Innen-
raum (50%) und an Wasser (50% direkt an Radiatoren oder Boiler oder
Kombispeicher), mittlere Heizleistung über 10h ca. 1.6kW, Energieabgabe
max. 20kWh (pro Füllung), Holzmenge 4.5–6kg (Buchenholz = 4kWh/kg),
Brenndauer 2h, Wärmeabgabe >20h, Feuerungstechnischer Wirkungsgrad
ca. 85%, Betrieb raumluftunabhängig möglich (empfohlen), Zuluft unten
oder hinten 120mm, Kaminanschluss 150mm oben oder hinten,
inkl. Wassermodul | 9'880.– |
| T1413 | T-LINE eco2® PLUS Absorber-Holzofen Hochversion
HxBxT 1654x510x570mm, ca. 520kg | 10'880.– |

