



OKU Schwimmbad-Absorber

Die Schwimmbad-Beheizung mit Sonnenenergie ist ideal: Durch das niedrige Temperaturniveau sind Wirkungsgrad und Wirtschaftlichkeit sehr hoch. Die Badesaison kann umweltfreundlich um einige Monate verlängert werden. OKU-Absorber aus vernetztem Polyäthylen PE sind leicht, dauerhaft und temperaturbeständig (-50 °C bis 115 °C), begebar, leerlauffest, UV-beständig und leicht zu montieren. Im Unterschied zu EPDM-Absorbern wird PE von Mardern gemieden, weil die Weichmacher fehlen. Die Anlagen werden in der Regel direkt im Filterkreis betrieben. Der Solarregler schaltet den Kreislauf über einen 3-Weg-Motorkugelhahn oder separater Pumpe ein oder aus. Der Durchfluss sollte 150 – 250 l/h/m² betragen. Verlangen Sie den OKU-Prospekt für detaillierte Informationen.


In den Paket-Preisen sind inbegriffen:

- OKU-Absorber inkl. Verbindungsschläuchen
- Entlüftung und Entleerung mit T-Stück
- Fallstrombremse
- T-Stück zur Einbindung in den Filterkreis
- Solarregler (Differenztemperaturregler) und 3-Weg-Motorkugelhahn

Nicht enthalten ist die Verrohrung mit handelsüblichen PVC- oder PE-Rohren und die Dachbefestigung. Auf Anfrage: Einzelpreise der Komponenten, Pakete für Aufstellbecken, Dachbefestigungen, Flachdach-Aufständerungen. Für die Pakete gilt: Bei Becken ohne Abdeckung muss die Anlage um 50% grösser dimensioniert werden.

Paketpreise OKU

| | | | |
|---------------|--|-------|----------------|
| OKU-18 | Paket bis 18m² Beckenoberfläche (mit Abdeckung), 9 Absorber | _____ | 3'110.- |
| OKU-24 | Paket bis 24m² Beckenoberfläche (mit Abdeckung), 12 Absorber | _____ | 3'810.- |
| OKU-32 | Paket bis 32m² Beckenoberfläche (mit Abdeckung), 16 Absorber | _____ | 4'630.- |
| OKU-40 | Paket bis 40m² Beckenoberfläche (mit Abdeckung), 20 Absorber | _____ | 5'430.- |
| OKU-48 | Paket bis 48m² Beckenoberfläche (mit Abdeckung), 24 Absorber | _____ | 6'180.- |
| OKU-56 | Paket bis 56m² Beckenoberfläche (mit Abdeckung), 28 Absorber | _____ | 6'980.- |



Zubehör

| | | | |
|----------------|--|-------|----------------|
| 1001 | Absorber einzeln , Typ mit 4 Anschluss-Stutzen 25 | _____ | 198.- |
| 1000 | Absorber einzeln, Typ mit 2 Anschluss-Stutzen, 2 Sammelrohranschlüsse | _____ | 198.- |
| 1002 | Absorber einzeln, Typ mit 4 Sammelrohranschlüssen | _____ | 198.- |
| 2011 | Absorber-Verbindungsset 38x5x60, mit 2 Schlauchschellen V2A | _____ | 4.90 |
| 2012 | Absorber-Verbindungsset 25x3x70, mit 2 Schlauchschellen V2A | _____ | 4.30 |
| 2030 | Absorber-Anschlussset für PVC 40mm für PVC-Verrohrung | | |
| | Bestehend aus 2 Schlauchtüllen 2x Muffe | _____ | 15.50 |
| 2033-1 | Absorber-Entlüftungsset für PVC 40mm für PVC-Verrohrung | | |
| | Bestehend aus 1x Reduktions-T-Stück, 1x Reduktion 25x3/8" und 1x Entlüfter | _____ | 28.- |
| 2036 | Absorber-Entleerungsset für PVC 40mm für PVC-Verrohrung | | |
| | Bestehend aus 1x Reduktions-T-Stück, 1x Reduktion 25x1/2" und 1x Entleerhahn | _____ | 23.- |
| 9027 | ConSole 2.3 Kunststoff-Unterkonstruktion für Aufständerung auf Flachdach oder im Freien, notwendiger Ballast (Kies o.ä.) ca. 60-80kg, 1245x860mm | _____ | 105.- |
| 700349 | Solarregler Minisol IP 65 (Schwimmbad) ohne Handschalter, ohne Maximal-Tempertur-Begrenzung, IP 65 inkl. Fühler, 230V AC | _____ | 220.- |
| 700350 | Solarregler Solax, Tmax. 40°C (Schwimmbad), Handschalter O/Auto/I, Kontrolleuchten, IP 40, steckbar komplett mit Fühlern, 230V AC | _____ | 330.- |
| 700351 | Solarregler Digisol LCD, Tmax. 40°C (Schwimmbad), Handschalter O/Auto/I, Kontrolleuchten, IP 40, steckbar, komplett mit Fühlern, LCD-Temperaturanzeige für 3 Messtellen, 230V AC | _____ | 440.- |
| 3004 | Motor-Kugelhahn 3-Weg 50mm, 220V, 2 Positionen | _____ | 733.- |
| 3005 | Motor-Kugelhahn 3-Weg 63mm, 220V, 2 Positionen | _____ | 857.- |
| 3004M | Motor-Kugelhahn 3-Weg Solarregler steckerfertig, 3-Weg-Kugelhahn 50mm, mit Motor 230V, komplett mit Differenztemperatur-Solarregler und Fühler | _____ | 1'485.- |
| 1705001 | Pumpe IRIS 500M Schwimmbadpumpe für Solarkreis 450W, 230V, 8m/6m ³ /h, 1 1/2" | _____ | 655.- |
| 1707501 | Pumpe IRIS 750M Schwimmbadpumpe für Solarkreis 650W, 230V, 8m/8.5m ³ /h, 1 1/2" | _____ | 685.- |
| 1710001 | Pumpe IRIS 1000M Schwimmbadpumpe für Solarkreis 840W, 230V, 8m/10m ³ /h, 1 1/2" | _____ | 750.- |
| 30100 | Pumpe STAR-RITE Speziell verbrauchsarme Solarpumpe für Schwimmbadabsorber, 0.25kW, 230V, 14m/10m ³ /h, 1 1/2" | _____ | 845.- |





SUNTHERM Solarduschen

Die ideale und preiswerte Lösung für das angenehme und warme Duschen im Garten. Die Dusche ist vormontiert und in wenigen Minuten betriebsbereit.

FACTS in Kürze:

HDPE-Solartank 20 Liter, Gartenschlauchanschluss und 2 stufenlos regulierbare Hähnen für Kalt- und Warmwasser, verstellbare Brause, gefertigt in rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl. Höhe 235 cm, Gewicht 12 kg

| | | |
|-----|---|---------|
| 392 | SUNTHERM Solardusche 20 l | 995.- |
| 393 | SUNTHERM Solardusche 20 l mit elektrischer Nachheizung 230 V max. 40 °C | 1'685.- |
| 394 | SUNTHERM Erdspeiss | 85.- |



Frischwasserstationen

| | | |
|-------|--|---------|
| ZB100 | Frischwasserstation Friwa R250 25 l/min Zur hygienischen Trinkwassererwärmung im Durchfluss mit Edelstahl-Plattenwärmetauscher, Pumpe und Steuerelektronik, formschönes Gehäuse mit EPP-Dämmung, Wandmontage, Anschlüsse 3/4"AG (primär), 1"AG (sekundär), integrierte Wärmemengen-Messung, 3 wählbare Zirkulationsmodi, 230V, HxBxT 940x351x181mm | 2'875.- |
| ZB102 | Zirkulationspumpe für Frischwasserstation Mit Pumpe Wilo Z 20-1, Eingangssperre, Kolbenventil 1"AG | 330.- |
| ZB104 | Rücklaufverteilungsset für Frischwasserstation Mit 3-Wege-Umschaltventil 5/4", 1 Tauchfühler, 1 Anlegefühler | 465.- |



Heizkreis-Stationen, Pumpen

Heizkreis-Station für gemischten Heizkreis, 230V, 3-Wege-Mischer mit Stellantrieb, 2 Kugelhähnen, 2 Thermometer, Fühleraufnahme für Heizkreis Vor- oder Rücklauf, Überwurfmutter 1½"AG, EPP-Dämmung

| | | |
|-------|--|---------|
| PS404 | Heizkreis-Station 25/4 , mit Pumpe WILO-STAR ST-25/4-130 | 745.- |
| PS406 | Heizkreis-Station 25/6, mit Pumpe WILO-STAR ST25/6-130 | 765.- |
| PS433 | Heizkreis-Station ECO 25/1-5, mit Pumpe Wilo-Star ST 25/1-5-130, Energieeffizienz-Klasse 4 | 1'052.- |
| PS490 | Anschlussstüben für Heizkreisstationen, für 1½" Überwurfmutter auf 1"IG, Grauguss | 26.- |

Pumpen

| | | |
|-------|---|-------|
| PS204 | WILO ST25/4-130 65/46/30W, Solar- und Heizkreispumpe, spezielle verbrauchsarme Hydraulik, antikorrosions-beschichtetes Pumpengehäuse, Baulänge 130mm | 240.- |
| PS206 | WILO ST25/6-130 , 82/61/43W | 250.- |
| PS208 | WILO RS25/7-130 , 144/110/70W | 455.- |
| PS210 | WILO E25/1-5-130 , elektronische Leistungsregelung umschaltbar, automatischer Absenkbetrieb Tag/Nacht | 415.- |



Zirkulationspumpen

| | | |
|-------|--|-------|
| ZP108 | Zirkulationspumpe BW-SL 154V R1¼" a AUTOlearn Korrosionsbeständige Umwälzpumpe für Warmwasser, mit eingebautem Kugelhahn und Rückschlagventil, Anschluss möglich in ½ AG oder 15mm Kupfer, 230V, max. 25W, max. 640 l/h, max. 1.25mWS, max. 95°C, max. 10bar, Schutzgrad IP42, selbstlernende AUTOlearn-Technologie, automatische Legionellenschaltung | 645.- |
|-------|--|-------|

